


esterni con montaggio

a parete





Ideale per: Facciate di edifici e aree residenziali

Con il suo aspetto elegante Holly è il complemento perfetto in ogni parete.








- 3 design diversi (rotondo, quadrato, cilindrico)
- Orientamento verso l'alto o verso il basso per creare un effetto wallwash




- Disponibili nelle versioni senza luce verso l'alto per ridurre l'inquinamento luminoso
- Piastra posteriore con design speciale per flessibilità di montaggio
- Installazione facile e veloce grazie a una morsettiera a 3 poli sapientemente posizionata

Versione asimmetrica



Versione tonda e quadrata



Specifiche

Classe elettrica	I
Temperatura ambiente d'esercizio	-20 a +40°C

Installazione/Montaggio

Montaggio



Installazione facile e veloce grazie alla morsettiera a 3 poli sapientemente posizionata Piastra posteriore con design speciale per una maggiore flessibilità di montaggio

Materiale / Finitura

Corpo	Alluminio pressofuso RAL7016
Copertura anteriore	Vetro trasparente

Dati sulla sorgente luminosa

Temperatura colore	3000 K
Lumen	250 – 500 lm(8W)
Durata	50 000 Ore (@L80, Ta 25°C)

Uscita luminosa

	Rotondo	Quadrato	Cilindrico
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			
<u></u>	A *	*	*

*Zero inquinamento luminoso, senza luce indiretta verso l'alto

Tabella delle referenze

Descrizione	SAP Cod
HOLLY ARROTONDATO DOWN IP65 300 830	9663368
HOLLY ARROTONDATO UP/DOWN IP65 500 830	9663368
HOLLY SQUADRATO DOWN IP65 300 830	9663368
HOLLY SQUADRATO UP/DOWN IP65 500 830	9663368
HOLLY CILINDRICO DOWN IP65 250 830	9663368

CE