

# Lena Vario

Kruhové přisazené  
svítidlo s IP44



Jsem pozorná,  
přizpůsobivá a rozzářím  
chodby, kdykoli je potřeba

- Tři teploty chromatičnosti v jednom produktu – jednoduše si vyberte mezi 3000 K (teplá bílá), 3500 K nebo 4000 K (neutrální bílá), aby světlo vyhovovalo danému použití
- Zvolte mezi výkonem 1400, 1900 a 2500 lm
- Volitelné: Zabudované mikrovlnné čidlo pohybu maximalizuje možnost úspory energie
- Přímá náhrada za kompaktní zářivku 2×18 W, 2×26 W a 2×36 W
- Ušetřete až 55% energie ve srovnání s osvětlením kompaktními zářivkami
- Kvalitní PMMA difuzér zajišťuje homogenní distribuci světla
- Spolehlivá integrovaná LED technologie zajišťuje bezúdržbovou instalaci a dlouhodobou životnost
- Rychlá a snadná instalace, možné zapojení v okruhu dovnitř-ven



Spínač teplot  
chromatičnosti  
(3000 K, 3500 K  
a 4000 K)



1400, 1900  
a 2500 lumenů,  
až 93 lm/W



IP44: odolná  
vůči postříkání



Velikost: 320 a  
380 mm



Volitelné čidlo  
přítomnosti



Životnost  
50 000 hodin

Ideální pro ...




Schodiště



Koupelny



Chodby




## Vyzařovací charakteristika

83 lm/W 



Lena Vario  
2500 lm, 4000 K

cd/klm ULOR: 2 %  
DLOR: 98 %  
LOR: 100 %



## Informace o světelném zdroji

- 1400 lm (15 W), 1900 lm (21 W), 2500 lm (30 W), až 93 lm/W
- Životnost 50 000 hodin (@L80, Ta 25 °C)
- Teplota chromatičnosti 3000 K, 3500 K a 4000 K v jednom produktu
- Úhel světelného svazku: 120°
- CRI80
- MacAdam (počáteční): 5

## Specifikace

- Elektrická třída: II
- IP44
- IK04
- Teplota provozního prostředí: -20 až +40 °C
- ENEC certifikovaný předřadník

## Instalace/Montáž

- Vhodné pro nástěnnou nebo stropní montáž
- Rychlá a snadná instalace díky otočnému uzamykacímu mechanismu a svorkovnici pro kabely 2,5 mm<sup>2</sup>

## Materiál/ Povrchová úprava

- Zadní deska: Ocel, bílá povrchová úprava
- Difuzor: PMMA, opálový

## Pokyny pro objednání


Popis	Kód SAP
LENA VARIO LED 320 1400 830/35/40	96631862
LENA VARIO LED 320 1400 830/35/40 MWS	96631863
LENA VARIO LED 380 1900 830/35/40	96631864
LENA VARIO LED 380 1900 830/35/40 MWS	96631865
LENA VARIO LED 380 2500 830/35/40	96631866
LENA VARIO LED 380 2500 830/35/40 MWS	96631867

## Čidlo přítomnosti




Mikrovlnné čidlo dostupné v rámci příslušenství ke svítidlu Lena Vario's se postará o to, že budete svítit, jen když to bude nutné. Toto čidlo má pohybový spínač, rozsvítí se pouze při zjištění pohybu a po stanoveném časovém limitu, kdy nejsou v okolí žádní lidé, se opět vypne. Ve svítidle je zabudováno i čidlo denního světla, které brání v zapnutí světla, jestliže existuje dostatek přirozeného denního světla.

## Dosah čidla

se 100 % citlivostí



## Regulovatelnost

 Citlivost	10%, 50%, 75%, 100%
 Čas	5 s, 90 s, 5 min, 15 min
 lux	10 luxů, 20 luxů, 50 luxů, vypnuto

