

Lena Vario

Circular IP44 Aplique LED



Lena Vario da un buen servicio, se adapta. Ilumina los pasillos siempre que sea necesario

- Tres temperaturas de color en un producto. Basta con seleccionar 3000 K (blanco cálido), 3500 K o 4000 K (blanco neutro) para ajustarse a la aplicación
- Elija entre 1400, 1900 y 2500 lm de salida de luz
- Opcional: detector de presencia de microondas integrado que maximiza el potencial de ahorro energético
- El reemplazo directo para CFL 2×18 W, 2×26 W y 2×36 W
- Ahorra hasta un 55 % de energía en comparación con las luminarias CFL
- Difusor PMMA de calidad para una distribución de luz uniforme
- Tecnología LED integrada y fiable, que garantiza una instalación sin necesidad de mantenimiento y una vida útil prolongada
- Posibilidad de instalación rápida y sencilla de cortes interior y exterior



Interruptor CCT (3000 K, 3500 K y 4000 K)



1400, 1900 y 2500 lúmenes, hasta 93 lm/W



IP44: resistente a salpicaduras



Tamaño: 320 y 380 mm



Detector de presencia opcional



50 000 horas de vida útil

Ideal para ...




Escaleras



Baños



Pasillos de circulación




Distribución de la iluminación

83lm/W



Lena Vario
2500lm, 4000K

cd/klm ULOR: 2 %
DLOR: 98 %
LOR: 100 %



Información sobre la fuente de luz

- 1400lm (15W), 1900lm (21W), 2500lm (30W), hasta 93lm/W
- Vida útil de 50000 horas (@L80, Ta 25°C)
- Temperatura de color de 3000K, 3500K y 4000K en un solo producto
- Ángulo de emisión de luz: 120°
- CRI80
- MacAdam (inicial): 5

Especificación

- Clase eléctrica II
- IP44
- IK04
- Rango de temperatura ambiente: de -20 a +40°C
- Driver certificado por ENEC

Instalación/Montaje

- Adecuado para el montaje en muros o techos
- Rápida y sencilla instalación gracias al mecanismo de apertura de giro y bloqueo y bornes de conexión rápida para cables de sección de 2,5mm²

Material/Acabados

- Placa posterior: Acero, acabado blanco
- Difusor: PMMA, opalino

Guía de pedidos


Descripción	Código SAP
LENA VARIO LED 320 1400 830/35/40	96631862
LENA VARIO LED 320 1400 830/35/40 MWS	96631863
LENA VARIO LED 380 1900 830/35/40	96631864
LENA VARIO LED 380 1900 830/35/40 MWS	96631865
LENA VARIO LED 380 2500 830/35/40	96631866
LENA VARIO LED 380 2500 830/35/40 MWS	96631867

Detector de presencia

El detector de microondas opcional de Lena Vario garantizará que solo se emita luz cuando sea necesario. Este sensor es un interruptor de movimiento que enciende la luz al detectarlo y la apaga al cabo de un tiempo que no haya detectado movimiento. También tiene un sensor de luz diurna integrado para evitar que la luz se encienda si ya hay luz natural suficiente.

Rango del sensor

al 100 % de sensibilidad



Capacidad de control

Sensibilidad	10%, 50%, 75%, 100%
Tiempo	5s, 90s, 5min, 15min
lux	10lux, 20lux, 50lux, desactivar