

Mary

LED Gartenstrahler mit
Erdspeiß




Ideal für:
Gebäudefassaden und Gärten

Beleuchten Sie Ihre Umgebung mit Mary, unserem flexiblen Gartenscheinwerfer.



- Optimal gerichtetes Licht durch Reflektor
- Lieferung mit strapazierfähigem Gummianschlusskabel mit integriertem Wasserstopp
- Kompatibel mit THORNeco-Kabelsystem
- Anschlussadapter im Lieferumfang enthalten
- Hohe Korrosionsbeständigkeit (C4) und Schutz vor Wassereintritt
- Kompatibel mit dem gesamten PLUG&PLAY Zubehör für Außensensoren (Sensor, Tageslicht, Photozelle)



Spezifikation

Schutzklasse	I
Betriebsumgebungstemperatur	-20 bis +50 °C

Einrichtung/Montage

Montage	Inklusive Erdspeiß Vorverdrahtet mit Netzkabel und Adapter mit offenen Leitungen (1,5 mm ²) H07RN-F Anschlusskabel Salzbeständig nach Korrosionsklasse C4
---------	--

Material/Ausführung

Gehäuse	Aluminium-Druckguß (RAL 9005)
Schrauben	Edelstahl AISI 316 mit Geomet® 500-Beschichtung
Frontabdeckung	Klarglas

Informationen zur Lichtquelle

Farbtemperatur	3000 K
Lumen	500 lm (8 W)
Effizienz	bis zu 62 lm/W
Lebensdauer	50 000 Stunden (@L80, Ta 25 °C)
CRI	80

Bestellangaben

Beschreibung	SAP Code
MARY GARDEN SPOT IP66 500 830	96633583
Zubehör	
ECO PIR SENSOR	96633592
ECO PC SENSOR	96634061

Kompatibles THORNeco-Kabelsystem

