

Mary

Projecteur LED
de Jardin



Idéal pour:
façades de bâtiments et jardins

Mettez en valeur vos espaces extérieurs avec Mary, notre projecteur de jardin polyvalent.



IP66




IK08



C4

- Réflecteur pour un faisceau lumineux net et précis
- Câble de raccordement en caoutchouc très résistant avec étanchéité intégrée
- Compatible avec le système de câble THORNeco
- Réflecteur pour un faisceau lumineux net et précis
- Câble de raccordement en caoutchouc très résistant avec étanchéité intégrée
- Compatible avec le système de câble THORNeco
- Connecteur avec câbles inclus
- Forte résistance à la corrosion (C4) et protection contre les infiltrations d'eau
- Compatible avec les accessoires PLUG&PLAY pour l'extérieur (détecteur de présence, capteur de lumière du jour, cellule photoélectrique)



Caractéristiques

Classe électrique	I
Température de fonctionnement	-20 to +50 °C

Installation/Montage

Montage	Pied à piquer inclus Pré-câblé avec un câble d'alimentation et un connecteur secteur (1,5 mm ²) Câble de raccordement H07RN-F Résistance saline selon la classe de corrosion C4
---------	--

Matériaux/Finitions

Corps	Aluminium moulé (RAL 9005)
Vis	Acier inoxydable AISI 316 avec revêtement GEOMET® 500
Fermeture	Verre transparent

Informations LED

Température de couleur	3000 K
Lumen	500lm (8W)
Efficacité	jusqu'à 62lm/W
Durée de vie	50 000 heures (@L80, Ta 25 °C)
CRI	80

Données commerciales

Description	SAP Code
MARY GARDEN SPOT IP66 500 830	96633583
Accessories	
ECO PIR SENSOR	96633592
ECO PC SENSOR	96634061

Compatible avec le système de câble THORNeco



CONNECTEUR SECTEUR - 96633588
Connecte les luminaires du système de câble THORNeco au secteur (d'un côté : connecteur Conny, de l'autre : connecteur femelle)

CONNECTEUR EXTERNE - 96633589
Connecte les luminaires d'autres fournisseurs au système de câble THORNeco (d'un côté : connecteur mâle, de l'autre : connecteur Conny)



RALLONGE
1m - 96633584 5m - 96633586
2m - 96633585 10m - 96633587

Avec connecteur mâle/femelle en différentes longueurs (1m, 2m, 5m, 10m)



CONNECTEUR EN T - 96633590
Pour extension (1 mâle, 2 femelles)



MULTICONNECTEUR - 96633591
Pour extension (1 mâle, 6 femelles comprenant des embouts de protection)