



allées piétonnes et jardins

Discrète et harmonieuse, Rosy éclaire votre chemin pour vous guider à la perfection.










- Forte résistance à la corrosion (C4) et protection contre les infiltrations d'eau
- Câble de raccordement en caoutchouc très résistant avec étanchéité intégrée
- Compatible avec le système de câble THORNeco

- Couleur de température naturelle pour un meilleur confort visuel sur les allées
- Faible hauteur réduisant l'espace et la profondeur nécessaires à l'installation
- Installation possible dans le béton, la terre et le bois
- Compatible avec les accessoires de présence, capteur de lumière du jour, cellule photoélectrique)

	• (Con	necte	ur av	ec câ	ibles	inclu	S
--	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	---

- PLUG&PLAY pour l'extérieur (détecteur



Caractéristiques

Classe électrique	L
Température de fonctionnement	-20 to +50 °C

Installation/Montage

lontage	Installation dans le béton, la terre ou le bois
	Pré-câblé avec un câble d'alimentation et un connecteur secteur (1,5 mm²)
	Câble de raccordement H07RN-F
	Résistance saline selon la classe de

Matériaux/Finitions

Corps	Acier inoxydable AISI 316, aluminium moulé
Vis	Vis 6 pans creux, Acier inoxydable AISI 316 with GEOMET® 500 coating
Fermeture	Verre trempé givré
Pot d'encastrement	PC

Informations LED

Température de couleur	3000 K		
Lumen	350 lm (6 W)		
Efficacité	jusqu'à 581m/W		
Durée de vie	50 000 heures (@L80, Ta 25°C)		

Données commerciales

Description	SAP Code
ROSY INGROUND IP67 350 830	96633582
Accessories	
ECO PIR SENSOR	96633592
ECO PC SENSOR	96634061



SECTEUR - 96633588

Connecte les luminaires du système de câble THORNeco au secteur (d'un côté : connecteur Conny, de l'autre : connecteur femelle)

Connecte les luminaires d'autres fournisseurs au système de câble THORNeco (d'un côté : connecteur mâle, de l'autre : connecteur Conny)

Conny IP68 Connecteur - 96632722

CONNECTEUR EXTERNE

- 96633589



RALLONGE 1m - 96633584 5m - 96633586

2m - 96633585 10m - 96633587

différentes longueurs (1 m, 2 m, 5 m,

