

Julie

IP65 LED lámpatest



Ellenálló külsejének köszönhetően a Julie ideális választás ipari és kereskedelmi alkalmazásra

- Kiváló minőség, kis energiafogyasztású világítás párás és poros környezetben is
- Minőségi opál bura a homogén megvilágításhoz
- Ideális lámpacsere- és korszerűsítési projektekhez
- Gyorscsatlakozóval ellátott CONNECT változatban is a könnyű beszereléshez
- 2200 lm (19 W), 3200 lm (28 W), 4200 lm (38 W), 6300 lm (55 W), 8600 lm (76 W) vagy akár 116 lm/W
- 4000 K-s színhőmérséklet
- Jelenlét-érzékelővel és folyosó funkcióval ellátott változatok



IP65:
Por- és vízálló



IK08-as
besorolású
ütésállóság



Jelenlét-
érzékelő folyosó
funkcióval



632, 1232, 1532
és 1800 mm
hosszúságban
is kapható



3 órás tartalék-
világítási
változatban is
kapható



Akár 60%-kal
több energiát
takaríthat
meg egy T8-
as fénycsőhöz
képest

Ideális:



Műhelyekben



Aluljárókban




Raktárakban

Műszaki adatok


- I. érintésvédelmi osztály
- IK08
- IP65
- ENEC tanúsítvánnyal rendelkező előtét
- Üzemi környezeti hőmérséklet: -20 – +40°C (E3: 0 – +25°C)

| | | | |
|--------------------------|------|-----|----|
| JULIE 600 LED IP65 2200 | 632 | 103 | 78 |
| JULIE 1200 LED IP65 3200 | 1232 | 85 | 71 |
| JULIE 1200 LED IP65 4200 | 1232 | 103 | 78 |
| JULIE 1500 LED IP65 4200 | 1532 | 85 | 71 |
| JULIE 1500 LED IP65 6300 | 1532 | 103 | 78 |
| JULIE 1800 LED IP65 8600 | 1800 | 103 | 78 |



Fényelosztás

115 lm/W



Julie LED 6300lm
cd/klm ULOR: 8 %
DLOR: 92 %
LOR: 100 %

Jelenlét-érzékelő folyosó funkcióval

Julie opcionális mikrohullámú érzékelője garantálja, hogy Önnek soha nem kell sötétben járnia. A mozgásérzékelési tartomány, a készenléti fényerő, valamint a készenléti időtartomány teljes mértékben állíthatók, amely a nappalfény-érzékelővel további funkciókat biztosít.

Fényforrás adatai

- 50000 óra élettartam (@L70, Ta 25°C)
- 2200lm (19W), 3200lm (28W), 4200lm (38W), 6300lm (55W), 8600lm (76W) vagy akár 116lm/W
- 4000K-s színhőmérséklet
- CRI80
- MacAdam (kezdeti): 4

Telepítés/Felszerelés

Bármilyen felületre felszerelhető. A 5 x 30 mm rozsdamentes acél fúrócsavarral (a csomag nem tartalmazza) megelőzhető a lámpatest illesztésének általi felnyitása

Anyag/Kivitel

- Burkolat: Polikarbonát
- Bura: Opál polikarbonát (UV-álló)
- Konzol: Rozsdamentes acél

Megrendelési útmutató

| Leírás | SAP-kód |
|---|----------|
| JULIE 600 LED IP65 2200 840 | 96628548 |
| JULIE 1200 LED IP65 3200 840 | 96631255 |
| JULIE 1200 LED IP65 4200 840 | 96665577 |
| JULIE 1500 LED IP65 4200 840 | 96628396 |
| JULIE 1500 LED IP65 6300 840 | 96665580 |
| JULIE 1800 LED IP65 8600 840 | 96631143 |
| JULIE 1200 LED IP65 4200 840 CONNECT | 96665578 |
| JULIE 1500 LED IP65 6300 840 CONNECT | 96665581 |
| JULIE 1800 LED IP65 8600 840 CONNECT | 96631300 |
| JULIE 1200 LED IP65 4200 840 COR MWS | 96630234 |
| JULIE 1500 LED IP65 4200 840 COR MWS | 96630235 |
| JULIE 1500 LED IP65 6300 840 COR MWS | 96630236 |
| JULIE 1200 LED IP65 4200 840 TW | 96630239 |
| JULIE 1500 LED IP65 4200 840 TW | 96630240 |
| JULIE 1500 LED IP65 6300 840 TW | 96630241 |
| Biztonsági világításra alkalmas változatban is kapható | |
| JULIE 1200 LED IP65 3200 840 E3 | 96631404 |
| JULIE 1200 LED IP65 4200 840 E3 | 96665579 |
| JULIE 1500 LED IP65 4200 840 E3 | 96628397 |
| JULIE 1500 LED IP65 6300 840 E3 | 96665582 |
| JULIE 1800 LED IP65 8600 840 E3 | 96631144 |
| JULIE 1200 LED IP65 4200 840 COR MWS E3 | 96631093 |
| JULIE 1500 LED IP65 4200 840 COR MWS E3 | 96631094 |
| JULIE 1500 LED IP65 6300 840 COR MWS E3 | 96631095 |
| Pótalkatrész | |
| JULIE LED Spare Mount Kit | 96628409 |
| JULIE LED CONNECT Spare Mount Kit | 96628410 |
| JULIE LED Suspension Kit | 96631301 |

MWS: Mikrohullámú jelenlét-érzékelő
CONNECT: gyorscsatlakozóval

