

Lena Vario

Okrągły plafon LED IP44



Zwracające uwagę i adaptowalne plafony Lena Vario pozwalają oświetlić każdy korytarz

- Trzy temperatury barwowe w jednym produkcie — wystarczy wybrać 3000 K (ciepła), 3500 K lub 4000 K (neutralna) w zależności od zastosowania
- Strumień świetlny: 1400, 1900 lub 2500 lm
- Opcjonalnie: zintegrowany mikrofalowy czujnik obecności maksymalizujący oszczędność energii
- Bezpośredni zamiennik świetlówek CFL 2×18 W, 2×26 W i 2×36 W
- Oszczędność do 55% energii w porównaniu z oprawami świetłówkowymi CFL
- Wysokiej jakości klosz z PMMA zapewniający równomierne rozprowadzanie światła
- Niezawodna zintegrowana technologia LED zapewniająca bezproblemową instalację i długą żywotność
- Szybka i łatwa instalacja oraz bezproblemowe podłączenie do sieci



Przełącznik CCT (3000 K, 3500 K i 4000 K)



1400, 1900 i 2500 lumenów, maks. 93 lm/W



IP44: bryzgoszczelne



Rozmiar: 320 i 380 mm



Opcjonalny czujnik obecności



Trwałość 50 000 godz.

Idealnie oświetla ...




Klatki schodowe



Łazienki



Korytarze




Rozsył światła

83lm/W



Lena Vario
2500lm, 4000K

cd/klm ULOR: 2 %
DLOR: 98 %
LOR: 100 %



Parametry świetlne

- 1400lm (15W), 1900lm (21W), 2500lm (30W), maks. 93lm/W
- Trwałość 50000 godzin (@L80, Ta 25°C)
- Temperatura barwowa 3000K, 3500K i 4000K w jednym produkcie
- Kąt świecenia: 120°
- CRI80
- MacAdam (początkowa): 5

Specyfikacja

- II klasa ochronności
- IP44
- IK04
- Zakres temperatur otoczenia: od -20 do +40°C
- Zasilacz z certyfikatem ENEC

Instalacja/Montaż

- Nadaje się do montażu ściennego i podsufitowego
- Szybka i łatwa instalacja dzięki mechanizmowi otwierania i zamykania przez obrócenie oraz szybkozłączce na przewody o przekroju żyły do 2,5mm²

Materiały/Wykończenie

- Płyta tylna: Stalowa, malowana na biało
- Klosz: PMMA, opalowy

Jak zamawiać


Opis	Kod SAP
LENA VARIO LED 320 1400 830/35/40	96631862
LENA VARIO LED 320 1400 830/35/40 MWS	96631863
LENA VARIO LED 380 1900 830/35/40	96631864
LENA VARIO LED 380 1900 830/35/40 MWS	96631865
LENA VARIO LED 380 2500 830/35/40	96631866
LENA VARIO LED 380 2500 830/35/40 MWS	96631867

Czujnik obecności

Opcjonalny mikrofalowy czujnik obecności w oprawie Lena Vario zapewni, że światło będzie emitowane tylko wtedy, gdy będzie potrzebne. Jest to czujnik ruchu, który włącza światło w momencie wykrycia ruchu i wyłącza po upływie zaprogramowanego czasu oczekiwania, gdy w pobliżu nie ma ludzi. Wbudowany jest również czujnik światła dziennego, który zapobiega włączaniu oświetlenia przy wystarczającej ilości światła słonecznego.

Zakres czujnika

przy czułości 100 %



Możliwości regulacji

Czulość	10 %, 50 %, 75 %, 100 %
Czas	5 s, 90 s, 5 min, 15 min
lux	10 lux, 20 lux, 50 lux, wyłączenie