

# Lena Vario

Aplică IP44 circulară cu LED



Ușor adaptabilă, Lena Vario luminează coridoarele oricând este necesar

- Trei temperaturi de culoare într-un singur produs – doar selectați 3000 K (alb cald), 3500 K sau 4000 K (alb neutru) pentru a se potrivi cu aplicația dorită
- Alegeți între opțiunile de 1400, 1900 și 2500 lm pentru iluminare
- Opțional: senzor de prezență cu microunde integrat, care maximizează potențialul de economisire a energiei
- Înlocuitor direct pentru CFL (lampă fluorescentă compactă) 2 x 18 W, 2 x 26 W și 2 x 36 W
- Economisiți până la 55% energie comparativ cu accesoriile CFL
- Dispensur PMMA de calitate, pentru o distribuție uniformă a luminii
- Tehnologie LED fiabilă integrată, care asigură un montaj fără întreținere și o durată de viață lungă
- Instalare simplă și rapidă – este posibilă conectarea în buclă



Înterupător CCT (3000 K, 3500 K și 4000 K)



1400, 1900 și 2500 lumeni, până la 93 lm/W



IP44: rezistentă la stropirea cu apă



Dimensiune: 320 și 380 mm



Senzor de prezență opțional



50000 de ore de funcționare

Ideal pentru ...




Coridoare de circulație



Casa scării



Băi




## Distribuție luminoasă

83 lm/W



### Lena Vario 2500 lm, 4000 K

cd/klm ULOR: 2 %  
DLOR: 98 %  
LOR: 100 %



## Informații despre sursa de lumină

- 1400 lm (15 W), 1900 lm (21 W), 2500 lm (30 W), până la 93 lm/W
- Durată de funcționare 50000 ore (@L80, Ta 25 °C)
- Temperatură de culoare de 3000 K, 3500 K și 4000 K într-un singur produs
- Unghiul fasciculului: 120°
- CRI 80
- MacAdam (inițial): 5

## Specificații

- Clasa II de izolare electrică
- IP44
- IK04
- Intervalul de temperatură ambientală: între -20 și +40 °C
- Driver certificat ENEC

## Instalare/Montaj

- Potrivit pentru montarea pe perete sau pe tavan
- Instalare simplă și rapidă, datorită mecanismului de deschidere cu blocare prin răsucire și a terminalului cu piulițe pentru cabluri de până la 2,5 mm<sup>2</sup>

## Material/Finisaj

- Placă spate: Oțel, finisaj alb
- Dispersor: PMMA opal

## Ghid comandă

### Descriere


Descriere	Cod SAP
LENA VARIO LED 320 1400 830/35/40	96631862
LENA VARIO LED 320 1400 830/35/40 MWS	96631863
LENA VARIO LED 380 1900 830/35/40	96631864
LENA VARIO LED 380 1900 830/35/40 MWS	96631865
LENA VARIO LED 380 2500 830/35/40	96631866
LENA VARIO LED 380 2500 830/35/40 MWS	96631867

## Senzor de prezență

Opțiunea de senzor cu microunde Lena Vario va garanta că lumina se va aprinde doar când este nevoie. Acest senzor este un comutator de mișcare, care pornește lumina la detectarea mișcării și se oprește după o perioadă de așteptare selectată în prealabil atunci când nu sunt persoane în jur. Este încorporat și un senzor pentru detectarea luminii naturale pentru a împiedica aprinderea luminii atunci când există deja suficientă lumină naturală.

## Acoperire senzor

cu sensibilitate de 100%



## Controlabilitate

	Sensibilitate	10%, 50%, 75%, 100%
	Timp	5 s, 90 s, 5 min, 15 min
	lux	10 lux, 20 lux, 50 lux, dezactivare

