

Poppy

LED lineární svítidlo



Klidná a vyrovnaná –
to jsem já Poppy, ideální
svítidlo do široké škály
interiérů

- Univerzální lineární svítidlo s rychlou instalací a krytím IP20
- Přímá náhrada za běžná lineární svítidla z hlediska světelného výkonu a délky
- Spolehlivá integrovaná LED technologie zajišťuje bezúdržbovou instalaci a dlouhodobou životnost
- Rovnoměrné osvětlení
- Rychlé otevření a instalace díky tlačítkům pro uvolnění
- Svorky umožňující sériové zapojení svítidel
- Závěsné příslušenství pro snadnou montáž



2500 – 8500
lumenů,
106 lm/W



Odobná vůči
nárazu IK08



Volitelné čidlo
pohybu



Životnost
50 000 hodin



Ušetříte až
60 % oproti
zářivkám typu
T8

Ideální pro ...



Chodby




Dílny



Sklady

s PIR senzorem




Vyzařovací charakteristika

106 lm/W



Poppy 6500 lm

cd/klm ULOR: 15 %
DLOR: 85 %
LOR: 100 %



Informace o světelném zdroji

- Životnost 50000 hodin (@L70, Ta 25 °C)
- 2500 lm (24 W), 4500 lm (40 W), 5000 lm (48 W), 6500 lm (60 W), 8500 lm (80 W), 106 lm/W
- Teploty chromatičnosti 4000 K
- Barevné podání CRI 80
- MacAdam (počáteční): 5

Instalace/Montáž

- Vhodné pro přisazenou a závěsnou montáž
- Možnost zadního a bočního vstupu
- Fixační body BESA

Specifikace

- Elektrická třída: I
- IP20
- IK08
- ENEC certifikovaný předřadník
- Teplota provozního prostředí: -20 až +40 °C (E3: 0 až +25 °C)

Materiál/ Povrchová úprava

- Těleso: Kovové, bílá povrchová úprava (RAL 9002)
- Difuzor: Polykarbonát, provedení opál
- Koncovky: Polykarbonát, bílá barva (RAL 9002)

Pokyny pro objednání

Popis	Kód SAP
POPPY LED 600 2500 840	96631257
POPPY LED 1200 2500 840	96631258
POPPY LED 1200 5000 840	96631259
POPPY LED 1500 4500 840	96631260
POPPY LED 1500 4500 840 PIR	96633168
POPPY LED 1500 6500 840	96631261
POPPY LED 1500 6500 840 PIR	96633169
POPPY LED 1800 6500 840	96631262
POPPY LED 1800 8500 840	96631263
POPPY LED 1200 2500 840 E3	96631268
POPPY LED 1200 5000 840 E3	96631269
POPPY LED 1500 4500 840 E3	96631270
POPPY LED 1500 4500 840 PIR E3	96633170
POPPY LED 1500 6500 840 E3	96631271
POPPY LED 1500 6500 840 PIR E3	96633171
POPPY LED 1800 6500 840 E3	96631272
POPPY LED 1800 8500 840 E3	96631273
Příslušenství	
Sada pro zavěšení POPPY LED	96631274

Ekvivalenty

96631257	POPPY LED 600 2500 840	24 W LED, 2500 lm	2 × 18 W T8
96631258	POPPY LED 1200 2500 840	24 W LED, 2500 lm	1 × 36 W T8
96631259	POPPY LED 1200 5000 840	48 W LED 5000 lm	2 × 36 W T8
96631260	POPPY LED 1500 4500 840	40 W LED 4500 lm	1 × 58 W T8
96631261	POPPY LED 1500 6500 840	60 W LED 6500 lm	2 × 58 W T8
96631262	POPPY LED 1800 6500 840	60 W LED 6500 lm	1 × 70 W T8
96631263	POPPY LED 1800 8500 840	80 W LED 8500 lm	2 × 70 W T8

