

Zoe Vario

Niski downlight



Niska i elastyczna Zoe Vario idealnie dopasowuje się do potrzeb

- Równomierne oświetlenie powierzchni
- Jedyne 26 mm wysokości oprawy sprawia, że pasuje do różnych typów sufitów
- Trzy temperatury barwowe w jednym produkcie – wystarczy wybrać 3000 K (ciepła), 3500 K lub 4000 K (neutralna) w zależności od zastosowania
- Zastępuje konwencjonalne downlighty 1 x 18 W, 1 x 26 W and 2 x 18 W CFL i zapewnia do 50 % oszczędności energii
- Złącze do podłączenia bez użycia narzędzi i umożliwiające okablowanie przelotowe
- Czyszczenie staje się łatwe: płaska powierzchnia i wskaźnik IP44
- Nadaje się do użycia z 3-godzinnym modułem awaryjnym PLUG&PLAY, który jest dostępny oddzielnie



Przełącznik CCT (3000 K, 3500 K i 4000 K)



Dostępna w wersji 700, 1000, 1600 i 2000 lumenów



Średnice otworów montażowych 130, 170 i 210 mm



IP44: odporność na zachłapanie (od spodu)



Trwałość 50 000 godzin



Oszczędza do 50 % energii w porównaniu do downlightów ze świetłówkami kompaktowymi

Idealnie oświetla ...



Korytarze



Recepcje




Biura i pokoje spotkań



Szkoły i uczelnie


ZOE VARIO LED DL 130
ZOE VARIO LED DL 170
ZOE VARIO LED DL 210

Ø	L	W1	W2	⌀
145	145	20	26	130
180	180	20	26	170
220	220	20	26	210



Rozsył światła

83lm/W



Zoe Vario 1000lm
cd/klm ULOR: 0 %
DLOR: 100 %
LOR: 100 %

Parametry świetlne

- 700lm (9W), 1000lm (12W), 1600lm (18W) i 2000lm (22W) do 90lm/W
- Temperatura barwowa 3000K, 3500K i 4000K w jednym produkcie
- Trwałość 50000 godzin (@L80, Ta 25 °C)
- Ra 80
- MacAdam (początkowa): 4

Instalacja/Montaż

- Przeznaczona do wbudowania w sufity różnego typu
- Łatwy, szybki i beznarzędziowy montaż dzięki zintegrowanemu złączu z 3-biegowym zaciskiem (dla przewodów do 2,5mm²) umożliwiającym okablowanie przelotowe

Materiały/Wykończenie


- Obudowa: Białe aluminium
- Klosz: PS

Jak zamawiać

Opis	Kod SAP
ZOE VARIO LED DL 130 700 830/35/40	96632685
ZOE VARIO LED DL 170 1000 830/35/40	96632686
ZOE VARIO LED DL 210 1600 830/35/40	96632687
ZOE VARIO LED DL 210 2000 830/35/40	96632688
Akcesoria	
Just E3 PLUG&PLAY Kit Self Test LiFePO4	96634428
Just E3 PLUG&PLAY Kit Manual Test LiFePO4	96635766

Specyfikacja

- II klasa ochrony
- IP44 (od spodu), IP20 (od góry)
- IK02
- Zasilacz z certyfikatem ENEC
- Robocza temperatura otoczenia: -10 do +40 °C (E3: 0 do +25 °C)



2000 i
1600lm



1000lm



700lm

